

Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	88 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	112 mm

## HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	105	141	177	213	249	286	322	358	430	503	575	648	720

## NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.14	Min.2 Max.12	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.